

F30 FLUCHTV

dur-F30 Systeme nach ABP im Zusammenhang mit Wandkonstruktionen F30 nach ABP oder DIN 4102-4, Tab. 48.

MATERIAL

Verzinktes Stahlblech, Edelstahl

OBERFLÄCHE

Pulverbeschichtet weiß-matt ähnlich RAL 9016 und RAL 9010, Edelstahl gebürstet

AUSFÜHRUNG NACH GUTACHTEN

Zustimmung im Einzelfall, Zulassung DIBt

TECHNISCHE NORMEN

- Die Teile entsprechen den gültigen DIN-Normen, insbesondere der DIN 18168.
- Die Produktion erfolgt gemäß den Festlegungen des TAIM [Technischer Arbeitskreis Industrieller Metalldeckenhersteller], – ausgenommen Punkt 4.2 Durchhang – sowie den durlum-Werksnormen.
- Die Produktion ist nach ISO 9001:2000 güteüberwacht und durch den TÜV zertifiziert.

ZU BEACHTEN

- Nur zugelassene Dübel verwenden.
- Montage gemäß DIN 18168 ausführen.
- Bautoleranzen prüfen.
- Örtliche Bauauflagen und Vorschriften der Bauaufsicht beachten.
- Wandanschlüsse auf sichere Befestigung, insbesondere auf Wandbewegungen prüfen.

Weitere Informationen siehe „Merkmale“ auf Seite 13.



WEGTUNNEL

F30-FLURDECKE, ABGEHÄNGT, MIT UND OHNE FRIESAUSBILDUNG

