




LEUCHTEN FÜR SPEZIELLE ANWENDUNGEN

Special application
luminaires


*Luminaires pour
applications spéciales*



8



1xT26 $\eta=63\%$






2xT26 $\eta=55\%$


Eckleuchte [IP 43] für Unterführungen, Gehäuse aus Aluminium, weiß thermolackiert. Reflektoreinsatz aus Aluminium, weiß thermolackiert, herausnehmbar. Kabelführung stirnseitig oder auf der Rückseite mit Stopfen M20, Anschlussklemme 5x4mm². Abdeckung aus Acrylglas opal.

Luminaire [IP 43] for corner mounting, for subways, housing aluminium white thermocoated, removable reflector aluminium, white thermocoated. End or rear cable entry through M20 glands, terminal 5x4mm². Acrylic diffuser opal.

Luminaire [IP 43] à angle pour passages souterrains, boîtier en aluminium, thermolaqué blanc, réflecteur en aluminium, thermolaqué blanc, amovible. Entrée de câble M20 latérale ou à l'arrière avec presse étoupe, borne de raccordement 5x4mm². Diffuseur en verre acrylique opale.

Art. No.		
1031WS-1367	1x36W T26	EVG
1031WS-2367	2x36W T26	EVG








Einbauleuchte [IP 43] für Unterführungen, Gehäuse aus Aluminium, weiß thermolackiert, Reflektoreinsatz aus Aluminium, weiß thermolackiert, herausnehmbar. Kabeleinführung stirnseitig oder auf der Rückseite mit Stopfen M20, Anschlussklemme 5x4mm². Abdeckung aus Acrylglas opal.


Recessed mounted luminaire [IP 43], for subways, housing aluminium white thermocoated, removable reflector aluminium, white thermocoated. End or rear cable entry through M20 glands, terminal 5x4mm². Acrylic diffuser opal.

Luminaire à encastrer [IP 43] pour passages souterrains, boîtier en aluminium, thermolaqué blanc, réflecteur en aluminium, thermolaqué blanc, amovible. Entrée de câble M20 latérale ou à l'arrière avec presse-étoupe, borne de raccordement 5x4mm². Diffuseur en verre acrylique opale.

Art. No.		
1032WS-1367	1 x 36W T26	EVG
1032WS-2367	2 x 36W T26	EVG



ERSATZ-ZUBEHÖR ACCESSORIES ACCESSOIRES



Ersatzglas-Abdeckung aus Acrylglas, opal, inkl. Schrauben.


Spare glass, opal acrylic, with screws.


Verre de rechange, acrylique, opale, avec vis.

Ersatzglas-Abdeckung aus Polycarbonat, opal, inkl. Schrauben.

Spare glass, opal polycarbonate, with screws.


Verre de rechange, polycarbonate, opale, avec vis.

Art. No.		
1031WS-G79	1 x 36W T26	

Art. No.		
1031PW-G79	1 x 36W T26	

AQUALUX-R IP 65

FEUCHTRAUM-LEUCHTEN
LUMINAIRES FOR HUMID ATMOSPHERE
LUMINAIRE POUR ATMOSPHERE HUMIDE



Rohrleuchte IP 65, speziell geeignet für gewerbliche und industrielle Räume wie Autowaschanlagen, Montagegruben, Unterwasseranlagen. Rohr aus Acrylglas klar, Kabeleinführung durch Stopfen.

Befestigungsbriden aus Acrylglas mit rostfreien Schrauben und Verschluss-Schlüssel sind separat zu bestellen.

Anschluss-Kabel aus Gummi verwenden, TT-Kabel ist nicht geeignet.

Cylindrical luminaire IP 65, especially suitable for industrial use such as car washing shops, assembly pits and underwater installations. Tube of clear acrylic glass, cable-entry through glands.



The fixing clips of acrylic glass with stainless steel screws and the locking key have to be ordered separately.


Use only a rubber connection cable; TT cable is not suitable.

Luminaire tubulaire IP 65, particulièrement qualifié pour aux locaux industriels et artisanaux tels que: installations de lavage, fosses de montage, installations immergées. Tube en verre acrylique clair; entrée de câble par presse-étoupe.

Les brides de fixation en verre acrylique avec vis en acier inoxydable ainsi que le clé de fermeture doivent être commandées séparément.

N'utiliser qu'un câble de raccordement en caoutchouc, le câble TT n'étant pas approprié.

Art. No.			L [mm]	A [mm]
1236-1367	1 x 36W T26	EVG	1650	1400
1236-1587	1 x 58W T26	EVG	2020	1750



ZUBEHÖR ACCESSORIES ACCESSOIRES

Befestigungsbriden Ø 70 mit Schrauben [1 Stück].
Fixing clips Ø 70 with screws [1 piece].
Brides de fixation Ø 70 avec vis [1 pièce].


Art. No.

8373

Verschluss-Schlüssel Y.
Locking key Y.
Clé de fermeture Y.

Art. No.

8327



Rohrleuchte IP 65, speziell geeignet für gewerbliche und industrielle Räume wie Autowaschanlagen, Montagegruben, Unterwasseranlagen. Rohr aus Acrylglas klar, Kabeleinführung durch Stopfen.

Befestigungsbriden aus Acrylglas mit rostfreien Schrauben und Verschluss-Schlüssel sind separat zu bestellen.

Anschluss-Kabel aus Gummi verwenden, TT-Kabel ist nicht geeignet.

Cylindrical luminaire IP 65, especially suitable for industrial use such as car washing shops, assembly pits and underwater installations. Tube of clear acrylic glass, cable-entry through glands.

The fixing clips of acrylic glass with stainless steel screws and the locking key have to be ordered separately.


Use only a rubber connection cable; TT cable is not suitable.

Luminaire tubulaire IP 65, particulièrement qualifié pour aux locaux industriels et artisanaux tels que: installations de lavage, fosses de montage, installations immergées. Tube en verre acrylique clair; entrée de câble par presse-étoupe.

Les brides de fixation en verre acrylique avec vis en acier inoxydable ainsi que le clé de fermeture doivent être commandées séparément.

N'utiliser qu'un câble de raccordement en caoutchouc, le câble TT n'étant pas approprié.

Art. No.			L [mm]	A [mm]
1237-2367	2x36W T26	EVG	1280	1200
1237-2587	2x58W T26	EVG	1590	1500



ZUBEHÖR ACCESSORIES ACCESSOIRES

Befestigungsbriden Ø 110 mit Schrauben [1 Stück].
Fixing clips Ø 110 with screws [1 piece].
Brides de fixation Ø 110 with screws [1 pièce].


Art. No.

8326

Verschluss-Schlüssel Y.
Locking key Y.
Clé de fermeture Y.

Art. No.

8327




Anbauleuchte mit Rinnenspiegel. Ballwurfsichere Ausführung nach DIN 18032. Gehäuse Zinkor weiß thermolackiert mit Anschlussklemme 5x1,5mm². Lichttechnik tief [AT], breit [AB] oder asymmetrisch strahlend [AA].

Surface mounted luminaire with trough mirror. Impact resistant version acc. DIN 18032. Housing in galvanized steel, white thermocoated with terminal 5x1.5mm². Long [AT], broad [AB] or asymmetrical beam light [AA] distribution.

Luminaire apparent avec miroir de caniveau. Version résistante aux impacts suiv. DIN 18032. Corps en acier galvanisé thermolaqué avec borne de raccordement 5x1,5mm². Distribution lumineuse à faisceau long [AT], large [AB] ou asymétrique [AA].

Art. No.			L [mm]	B [mm]	H [mm]
ZIL 100-358-01AT	3x58W T26	EVG	1548	298	95
ZIL 100-358-01AB	3x58W T26	EVG	1548	298	95
ZIL 100-358-01AS	3x58W T26	EVG	1548	298	95
ZIL 100-380-01AT	3x80W T5	EVG	1548	298	95
ZIL 100-380-01AB	3x80W T5	EVG	1548	298	95
ZIL 100-380-01AS	3x80W T5	EVG	1548	298	95



Einbauleuchte mit Rinnenspiegel. Ballwurfsichere Ausführung nach DIN 18032. Gehäuse Zinkor weiß thermolackiert mit Anschlussklemme 5x1,5mm². Lichttechnik tief [ET], breit [EB] oder asymmetrisch strahlend [EA].

Recessed mounted luminaire with trough mirror. Impact resistant version acc. DIN 18032. Housing in galvanised steel, white thermocoated with terminal 5x1.5mm². Long [ET], wide [EB] or asymmetrical beam light [EA] distribution.


Luminaire encastré avec miroir de caniveau. Version résistante aux impacts suiv. DIN 18032. Corps en acier galvanisé thermolaqué avec borne de raccordement 5x1,5mm². Distribution lumineuse à faisceau long [ET], large [EB] ou asymétrique [EA].

*Höhenverstellbar 18-51 mm, alternativ 45-78 mm [Bitte bei Bestellung angeben]

*adjustable height 18 to 51 mm, 45 to 78mm alternatively [Please specify at time of order]

*hauteur ajustable 18 à 51 mm, 45 à 78mm en alternative [S.v.p. à préciser à la commande]

Art. No.			L [mm]	B [mm]	H [mm]
ZIL 100-358-02ET	3x58W T26	EVG	1528	298	95
ZIL 100-358-02EB	3x58W T26	EVG	1528	298	95
ZIL 100-358-02ES	3x58W T26	EVG	1528	298	95
ZIL 100-380-02ET	3x80W T5	EVG	1528	298	95
ZIL 100-380-02EB	3x80W T5	EVG	1528	298	95
ZIL 100-380-02ES	3x80W T5	EVG	1528	298	95



Aluminiumlichtkanal als Pendelleuchte mit weiß thermolackiertem Leuchtenkörper und matt weißem Raster. Durchgangsverdrahtung 5x2,5mm². Ballwurfsichere Ausführung nach DIN 18032 Teil 3.


Aluminium rail channel suspended version with white thermolacquered body and mat white louvre. Continuous wiring 5x2,5mm². Impact resistant acc. to DIN 18032 part 3.


Luminaire suspendu en profilé en aluminium, corps thermolaqué blanc et grille à lamelles blanc mat. Câblage continu 5x2,5mm². Résistant aux impacts suivant DIN 18032 partie 3.

Abhänger und Raster: bitte separat bestellen.

Suspension and louvre: please order separately.

Suspension et grille: commander séparément.

Art. No.		L [mm]
OK-T-1280-001	1x2x80W T5	1536
OK-T-2280-001	2x2x80W T5	3064
OK-T-3280-001	3x2x80W T5	4594
OK-T-1380-001	1x3x80W T5	1536
OK-T-2380-001	2x3x80W T5	3064
OK-T-3380-001	3x3x80W T5	4594





SECURA



Direkt strahlende Einbauleuchte mit einer geringen Bauhöhe vom 38mm. Die Leuchten der SECURA-Serie sind werkseitig in durlum Brandschutz-Deckenelemente dur-F30 integrierbar. Farbe: RAL 9016 matt.

Recessed mounted luminaire, direct light technology, with little installation height 38mm. The luminaires of the SECURA series can be factory integrated in durlum dur-F30 fire resistant ceiling elements. Colour RAL 9016 matt.


Luminaire encastré, rayonnement direct, à hauteur d'installation réduite 38mm. Il est possible de confectonner les luminaires à l'usine intégrés dans les panneaux coupe-feu dur-F30. Couleur: RAL 9016 mat.



Direkt strahlende Einbauleuchte mit Prismenglas-Abdeckung.

Recessed mounted luminaire, direct light technology with prismatic diffusor.

Luminaire encastré, rayonnement direct avec diffuseur en version prismatique.

Art. Nr.		L [mm]	B [mm]	H [mm]
secura/114-P	1 x 14W FH / 1 x 24W FQ T5	590	249	38
secura/121-P	1 x 21W FH / 1 x 39W FQ T5	890	249	38
secura/128-P	1 x 28W FH / 1 x 54W FQ T5	1190	249	38
secura/135-P	1 x 35W FH / 1 x 80W FQ T5	1490	249	38



Direkt stahlende Einbauleuchte mit Lamellenraster.

Recessed mounted luminaire, direct light technology, with cross-blade louvre.

Luminaire encastré, rayonnement direct avec grille à lamelles.

Art. Nr.		L [mm]	B [mm]	H [mm]
secura/114-LR	1 x 14W FH / 1 x 24W FQ T5	590	249	38
secura/121-LR	1 x 21W FH / 1 x 39W FQ T5	890	249	38
secura/128-LR	1 x 28W FH / 1 x 54W FQ T5	1190	249	38
secura/135-LR	1 x 35W FH / 1 x 80W FQ T5	1490	249	38




Direkt strahlende Einbauleuchte mit opaler Diffusor-scheibe.

Recessed mounted luminaire, direct light technology, with opal diffuser screen.

Luminaire encastré, rayonnement direct avec plaque diffuseur opale.

Art. Nr.		L [mm]	B [mm]	H [mm]
secura/114-OP	1 x 14W FH / 1 x 24W FQ T5	590	249	38
secura/121-OP	1 x 21W FH / 1 x 39W FQ T5	890	249	38
secura/128-OP	1 x 28W FH / 1 x 54W FQ T5	1190	249	38
secura/135-OP	1 x 35W FH / 1 x 80W FQ T5	1490	249	38


SECURA




Direkt strahlende Einbauleuchte mit Spiegel- und Sekundär-Reflektor.

Recessed mounted luminaire, direct light technology, with mirror reflector and secondary reflector.

Luminaire encastré, rayonnement direct avec réflecteur miroir et réflecteur secondaire.


Art. Nr.		L [mm]	B [mm]	H [mm]
secura/114-RG	1 x 14W FH / 1 x 24W FQ T5	590	249	38
secura/121-RG	1 x 21W FH / 1 x 39W FQ T5	890	249	38
secura/128-RG	1 x 28W FH / 1 x 54W FQ T5	1190	249	38
secura/135-RG	1 x 35W FH / 1 x 80W FQ T5	1490	249	38




Direkt strahlende Einbauleuchte mit weißem Reflektor und Sekundär-Reflektor.

Recessed mounted luminaire, direct light technology, with white reflector and secondary reflector.

Luminaire encastré, rayonnement direct avec réflecteur blanc et réflecteur secondaire.

Art. Nr.		L [mm]	B [mm]	H [mm]
secura/114-RW	1 x 14W FH / 1 x 24W FQ T5	590	249	38
secura/121-RW	1 x 21W FH / 1 x 39W FQ T5	890	249	38
secura/128-RW	1 x 28W FH / 1 x 54W FQ T5	1190	249	38
secura/135-RW	1 x 35W FH / 1 x 80W FQ T5	1490	249	38






Leuchte für Feuchträume und Räume mit besonderen hygienischen Anforderungen [IP 54]. Gehäuse aus verzinktem Stahlblech, weiß pulverbeschichtet. Abdeckung aus bruchsicherem Polycarbonat mit innenliegender Prismenstruktur. Auf Wunsch auch glaslar mit innenliegendem hochglänzenden Kunststoff-Parabolraster [Zusatz „-PK“ in Art. No.].

Lighting fixtures for wet rooms and rooms with special hygienic requirements [IP 54]. Housing of galvanised steel sheet metal with white powder coating. Covers of break-proof polycarbonate with interior prism structure. On request, also glass clear with interior, high-gloss plastic parabolic grid [“-PK” suffix to Art. No.].

Luminaire pour locaux humides et locaux présentant des exigences particulières en matière d'hygiène [IP 54]. Boîtier en tôle d'acier galvanisée, revêtement par poudre blanc.

Diffuseur en polycarbonate incassable avec structure intérieure prismatique. Sur demande, transparent avec grille parabolique en matière synthétique intérieure polie [adjonction «-PK» dans Art. No.].

Art. No.	 / 	L [mm]	B [mm]	H [mm]
3001X22/336 TC-L	3x36W TC-L	625	625	110
3001X22/336 TC-L-PK	3x36W TC-L	625	625	110
3001X22/418	4x18W T8	625	625	110
3001X22/255 TC-L	2x55W TC-L	625	625	110



$\eta = 47\%$




Leuchte für Feuchträume und Räume mit besonderen hygienischen Anforderungen [IP 54]. Gehäuse aus verzinktem Stahlblech, weiß pulverbeschichtet. Abdeckung aus bruchsicherem Polycarbonat mit innenliegender Prismenstruktur. Auf Wunsch auch glasklar mit innenliegendem hochglänzenden Kunststoff-Parabolraster [Zusatz „-PK“ in Art. No.].

Lighting fixtures for wet rooms and rooms with special hygienic requirements [IP 54]. Housing of galvanised steel sheet metal with white powder coating. Covers of break-proof polycarbonate with interior or prism structure. On request, also glass clear with interior, high-gloss plastic parabolic grid [“-PK” suffix to Art. No.].

Luminaire pour locaux humides et locaux présentant des exigences particulières en matière d'hygiène [IP 54]. Boîtier en tôle d'acier galvanisée, revêtement par poudre blanc.

Diffuseur en polycarbonate incassable avec structure intérieure prismatique. Sur demande, transparent avec grille parabolique en matière synthétique intérieure polie [adjonction «-PK» dans Art. No.].

Art. No.		L [mm]	B [mm]	H [mm]
3001X27/236 TC-L	2x36W TC-L	600	600	110
3001X27/236 TC-L-PK	2x36W TC-L	600	600	110
3001X27/336 TC-L	3x36W TC-L	600	600	110
3001X27/336 TC-L-PK	3x36W TC-L	600	600	110

