




INDUSTRIE- UND HALLENLEUCHTEN

Industrial and hall lighting
*Luminaires pour l'industrie
et pour halles*







VARIOLUX-T16




Balkenleuchte, Gehäuse und Montageblech aus Stahlblech, weiß thermolackiert, mit Schnellverschluss-Clips, Anschlussklemme 3x1,5mm².

Surface mounted luminaire, housing and base plate of steel, white thermocoated, with speed fixing, terminal 3x1,5mm².

Réglette, boîtier et plaque de base en tôle d'acier, thermolaqué blanc, avec clips pour montage rapide, borne de raccordement 3x1,5mm².


Art. No.			A [mm]	L [mm]
5000-1287	1x28W T5	EVG	870	1175
5000-1547	1x54W T5	EVG	870	1175
5000-1357	1x35W T5	EVG	1070	1475
5000-1807	1x80W T5	EVG	1070	1475




Reflektor, Stahlblech weiß thermolackiert, werkzeu-
glos auf Armatur aufschraubbar.

Reflector, sheet steel, white thermocoated, for tool-
less clip-on the luminaire.

Réflexeur en tôle d'acier, thermolaqué blanc, à en-
cliqueter sur la réglette sans outils.

Art. No.		L [mm]
5003-F69	1x28W/54W T5	1175
5003-F89	1x35W/80W T5	1475



VARIOLUX-T26






Balkenleuchte, Gehäuse und etwaige Reflektoren aus Stahlblech, weiß thermolackiert.


Surface mounted luminaire, housing and reflector steel white thermocoated.



Réglette, boîtier et réflecteur en tôle d'acier, blanc.

Art. No.			A [mm]	L [mm]
1000-1189	1 x 18W T26	VVG ind.	443	622
1000-1181	1 x 18W T26	VVG cap.	443	622
1000-1187	1 x 18W T26	EVG	443	622
1000-1369	1 x 36W T26	VVG ind.	1000	1232
1000-1361	1 x 36W T26	VVG cap.	1000	1232
1000-1367	1 x 36W T26	EVG	1000	1232
1000-1589	1 x 58W T26	VVG ind.	1300	1532
1000-1581	1 x 58W T26	VVG cap.	1300	1532
1000-1587	1 x 58W T26	EVG	1300	1532




Art. No.		
1003-1189	1 x 18W T26	VVG ind.
1003-1181	1 x 18W T26	VVG cap.
1003-1187	1 x 18W T26	EVG
1003-1369	1 x 36W T26	VVG ind.
1003-1361	1 x 36W T26	VVG cap.
1003-1367	1 x 36W T26	EVG
1003-1589	1 x 58W T26	VVG ind.
1003-1581	1 x 58W T26	VVG cap.
1003-1587	1 x 58W T26	EVG




Art. No.		
1001-2189	2 x 18W T26	VVG ind./ind.
1001-2181	2 x 18W T26	VVG ind./cap.
1001-2187	2 x 18W T26	EVG
1001-2369	2 x 36W T26	VVG ind./ind.
1001-2361	2 x 36W T26	VVG ind./cap.
1001-2367	2 x 36W T26	EVG
1001-2589	2 x 58W T26	VVG ind./ind.
1001-2581	2 x 58W T26	VVG ind./cap.
1001-2587	2 x 58W T26	EVG


VARIOLUX-T26




Art. No.		
1002-2189	2x18W T26	VVG ind./ind.
1002-2181	2x18W T26	VVG ind./cap.
1002-2187	2x18W T26	EVG
1002-2369	2x36W T26	VVG ind./ind.
1002-2361	2x36W T26	VVG ind./cap.
1002-2367	2x36W T26	EVG
1002-2589	2x58W T26	VVG ind./ind.
1002-2581	2x58W T26	VVG ind./cap.
1002-2587	2x58W T26	EVG



Art. No.		
1018W-1189	1x18W T26	VVG ind.
1018W-1181	1x18W T26	VVG cap.
1018W-1187	1x18W T26	EVG
1018W-1369	1x36W T26	VVG ind.
1018W-1361	1x36W T26	VVG cap.
1018W-1367	1x36W T26	EVG
1018W-1589	1x58W T26	VVG ind.
1018W-1581	1x58W T26	VVG cap.
1018W-1587	1x58W T26	EVG



Art. No.		
1020W-1189	1x18W T26	VVG ind.
1020W-1181	1x18W T26	VVG cap.
1020W-1187	1x18W T26	EVG
1020W-1369	1x36W T26	VVG ind.
1020W-1361	1x36W T26	VVG cap.
1020W-1367	1x36W T26	EVG
1020W-1589	1x58W T26	VVG ind.
1020W-1581	1x58W T26	VVG cap.
1020W-1587	1x58W T26	EVG



Art. No.		
1025W-2189	2x18W T26	VVG ind./ind.
1025W-2181	2x18W T26	VVG ind./cap.
1025W-2187	2x18W T26	EVG
1025W-2369	2x36W T26	VVG ind./ind.
1025W-2361	2x36W T26	VVG ind./cap.
1025W-2367	2x36W T26	EVG
1025W-2589	2x58W T26	VVG ind./ind.
1025W-2581	2x58W T26	VVG ind./cap.
1025W-2587	2x58W T26	EVG

VARIOLUX-T26





Art. No.		
8542-18	1 x 18W T26	
8542-36	1 x 36W T26	
8542-58	1 x 58W T26	

Abdeckblech für VARIOLUX-T26 Leuchten, Stahlblech weiß thermolackiert.

Protective plate for VARIOLUX-T26 luminaires, steel white thermocoated.

Tôle de protection pour luminaires VARIOLUX-T26 en tôle d'acier, thermolaquée blanc.





Art. No.		
8546-18	1 x 18W T26	
8546-36	1 x 36W T26	
8546-58	1 x 58W T26	

Grundplatte für VARIOLUX-T26 Leuchten, Stahlblech weiß thermolackiert, mit Anschlussklemme 5x2,5mm².

Base plate for VARIOLUX-T26 luminaires, steel white thermocoated, with terminal 5x2,5mm².

Plaque de base pour luminaires VARIOLUX-T26 en tôle d'acier, thermolaquée blanc, avec borne de raccordement 5x2,5mm².







Schutzkorb, Stahl promatisiert, passend zu Art. No. 0-1000.

Safety guard, steel galvanized, for Art. No. 0-1000.

Grille de protection, en acier promatisé, pour Art. No. 0-1000.

Art. No.		L [mm]
8082SK-136	1 x 36W	1305
8082SK-158	1 x 58W	1555




Stahlseilpendel Ø 1,5mm, verzinkt, mit Seilregulator.

Steel wire suspension Ø 1.5mm, zinc coated, with regulator.

Suspension à câble d'acier, Ø 1,5mm, zinqué, avec élément d'ajustage.

Art. No.
8580




Stahlseilpendel Ø 1,5mm, verzinkt, Deckenhalter verzinkt, mit Seilregulator.

Steel wire suspension Ø 1.5mm, zinc coated, with chrome plated ceiling and regulator.

Suspension à câble d'acier, Ø 1,5mm, zinqué, rosace chromée, avec élément d'ajustage.

Art. No.
8582




Kettenpendel, Glieder geschweißt, promatisiert, ohne Rosette.

Galvanized steel chain, welded links, without rosette.

Suspension à chaîne, maillons soudés, promatisés, sans rosace.

Art. No.
8052





Kette, Glieder geschweißt, promatisiert, Meterware.

Galvanized steel chain, welded links, per meter.

Chaîne, maillons soudés, promatisés, au mètre.

Art. No.
6-8725-23



Feuchtraum-Lichtleiste. Leuchtgehäuse aus glasfaserverstärktem Polyester grau mit eingespritzter Dichtung. Schwer entflammbar und beständig gegen viele Lösungsmittel, Dämpfe, Säuren und Laugen schwacher bis mittlerer Konzentration. IP 65.

Ausführung mit T16 auf Anfrage erhältlich.


Batten luminaire for humid atmosphere. Housing made from grey, glass fibre reinforced polyester with injection sealing. High self-extinguishing capacity and withstands many solvents, vapours, acids and alkalis with a weak or mid sized degree of concentration. IP 65.

Version with T16 available on request.


Réglettes pour atmosphère humide. Boîtier en polyester gris, renforcé de fibres de verre avec joint injecté. Difficile à enflammer et résistant contre beaucoup de solvants, vapeurs, acides et lessives de concentration moyenne à faible. IP 65.

T16 modèle disponible sur demande.

Art. No.			A [mm]	L [mm]
2103/136	1x36W T26	EVG	800	1267
2103/158	1x58W T26	EVG	1100	1567
2103/236	2x36W T26	EVG	800	1267
2103/258	2x58W T26	EVG	1100	1567



ZUBEHÖR ACCESSORIES ACCESSOIRES




Polycarbonat-Schutzrohr mit Schraubringen für

Polycarbonate diffusor protection tube with screwed sealing rings for

Tube diffuseur de protection en polycarbonate avec des anneaux de joint à visser pour

Art. No.		
210/36 PLM	36WT26	
210/58 PLM	58WT26	




Parabol-Reflektor mit Schutzrohr.

Parabolic reflector with protection tube.

Réflecteur parabolique avec tube de protection.

Art. No.		
210/36 PRS	36WT26	
210/58 PRS	58WT26	





Reflektor weiß mit Edelstahlhalter.

Reflector white with stainless steel fastener.

Réflecteur blanc avec fixation en inox.

Art. No.		
2103RW/136	1x36WT26	
2103RW/158	1x58WT26	
2103RW/236	2x36WT26	
2103RW/258	2x58WT26	

ISOLUX-T





Nassraumleuchte für Feucht-, Nass- und Staubräume. Leuchtgehäuse aus schlagfestem grauem Polycarbonat, mit Stopfbuchsen und Blindstopfen, Abdeckung aus Polycarbonat schlagfest, klar, außen glatt, innen strukturiert, mit Chromstahlverschlüssen, staubdicht und Strahlwasser geschützt, IP 65.

Wet environment luminaire for humid, wet and dusty rooms. Luminaire housing made of grey impact resistant polycarbonate, with gland and with blind cap, Diffusor in impact resistant polycarbonate, clear, outside smooth finish, inside textured finish, with chrome steel clamps, dust tight and spray water protected, IP 65.

Luminaire d'environnement humide pour des salles humides, trempées ou poussiéreuses. Boîtier en polycarbonate résistant au chocs, gris, avec presse-étoupe et bouchon de fermeture, diffuseur en polycarbonate résistant aux chocs, clair, finition extérieure lisse, intérieure structurée, fixé par des fermetures à genouillère en acier inox, totalement protégé contre la poussière et contre les projections d'eau, IP 65.

Art. No.			A [mm]	L [mm]
1204NL-1367	1x36W T26	EVG	918	1270
1204NL-1587	1x58W T26	EVG	1220	1570
1204NL-1547	1x54W T5	EVG	918	1270
1204NL-1807	1x80W T5	EVG	1220	1570





Nassraumleuchte für Feucht-, Nass- und Staubräume. Leuchtgehäuse aus schlagfestem grauem Polycarbonat, mit Stopfbuchsen und Blindstopfen, Abdeckung aus Polycarbonat schlagfest, klar, außen glatt, innen strukturiert, mit Chromstahlverschlüssen, staubdicht und Strahlwasser geschützt, IP 65.

Wet environment luminaire for humid, wet and dusty rooms. Luminaire housing made of grey impact resistant polycarbonate, with gland and with blind cap, Diffusor in impact resistant polycarbonate, clear, outside smooth finish, inside textured finish, with chrome steel clamps, dust tight and spray water protected, IP 65.

Luminaire d'environnement humide pour des salles humides, trempées ou poussiéreuses. Boîtier en polycarbonate résistant au chocs, gris, avec presse-étoupe et bouchon de fermeture, diffuseur en polycarbonate résistant aux chocs, clair, finition extérieure lisse, intérieure structurée, fixé par des fermetures à genouillère en acier inox, totalement protégé contre la poussière et contre les projections d'eau, IP 65.

Art. No.			A [mm]	L [mm]
1205NL-2367	2x36W T26	EVG	918	1270
1205NL-2587	2x58W T26	EVG	1220	1570








Lichtband-Reflektorleuchte. Leuchtgehäuse aus strangpresstem Aluminiumprofil, Aluminium natur, freitragend bis 4,70m Länge. Abklappbare und abnehmbare klare Silikatglas-Abdeckung. Anschlussklemme 5x1,5mm². Die Lichtbanddurchgangsverdrahtung 1,5mm² wird im Profil mitgeführt. Die Leuchten sind je Einheit vormontiert. Reflektor weiß. IP 54 [V].

Batten type reflector luminaire. Housing made of extruded aluminium profile, natural aluminium finish, free hanging until 4.70m span. Hingeable and detachable clear diffuser made of silicate glass. Terminal 5x1.5mm². Continuous cabling 1.5mm² inside the profile. The luminaires are individually pre-assembled. White reflector. IP 54 [V].

Luminaire à réflecteur genre réglettes. Boîtier en aluminium extrudé finition alu nature, distance de suspension jusqu'à 4,70m. Diffuseur basculable et démontable en verre de silicate clair. Avec borne de raccordement 5x1,5mm². Le câblage de passage 1,5mm² est intégré dans le profilé. Les luminaires sont individuellement prémontés. Réflecteur blanc. IP 54 [V].



Art. No.			L [mm]
1902-I/158	1x1x58W T26	EVG	1570
1902-II/158	2x1x58W T26	EVG	3135
1902-III/158	3x1x58W T26	EVG	4700
1902-I/258	1x2x58W T26	EVG	1570
1902-II/258	2x2x58W T26	EVG	3135
1902-III/258	3x2x58W T26	EVG	4700




Lichtband-Reflektorleuchte. Leuchtgehäuse aus strangpresstem Aluminiumprofil, Aluminium natur, freitragend bis 4,70m Länge. Abklappbare und abnehmbare klare Silikatglas-Abdeckung. Anschlussklemme 5x1,5mm². Die Lichtbanddurchgangsverdrahtung 1,5mm² wird im Profil mitgeführt. Die Leuchten sind je Einheit vormontiert. Spiegelreflektor hochglanz eloxiert. IP 54 [V].

Batten type reflector luminaire. Housing made of extruded aluminium profile, natural aluminium finish, free hanging until 4.70m span. Hingeable and detachable clear diffuser made of silicate glass. Terminal 5x1.5mm². Continuous cabling 1.5mm² inside the profile. The luminaires are individually pre-assembled. High glare anodized mirror reflector. IP 54 [V].

Luminaire à réflecteur genre réglettes. Boîtier en aluminium extrudé finition alu nature, distance de suspension jusqu'à 4,70m. Diffuseur basculable et démontable en verre de silicate clair. Avec borne de raccordement 5x1,5mm². Le câblage de passage 1,5mm² est intégré dans le profilé. Les luminaires sont individuellement prémontés. Réflecteur miroité anodisé. IP 54 [V].

Art. No.			L [mm]
1902S-I/158	1x1x58W T26	EVG	1570
1902S-II/158	2x1x58W T26	EVG	3135
1902S-III/158	3x1x58W T26	EVG	4700
1902S-I/258	1x2x58W T26	EVG	1570
1902S-II/258	2x2x58W T26	EVG	3135
1902S-III/258	3x2x58W T26	EVG	4700



Das NORMALUX-Leuchtenprogramm ist konsequent aus wenigen Normteilen aufgebaut. Durch freie Austauschmöglichkeiten der einzelnen Bauteile wird das Programm außergewöhnlich vielseitig – zur Verwendung von Hochdruck-Entladungslampen in Industriehallen, Sporthallen, Tennishallen, Schwimmbädern und in Straßenunterführungen.

Die NORMALUX-Leuchten sind in folgenden Varianten lieferbar:

offen	IP 20
offen mit Lamellenraster	IP 20
mit Glasabschluss	IP 40 oder IP 54

Die Reflektoren in folgenden Ausführungen:

symmetrisch mit Dessin-Struktur	SD
extrem tief strahlend	ET
asymmetrisch mit Dessin-Struktur	AD

The NORMALUX range of luminaires consists of a small number of matched standard components. The various components are freely interchangeable, making the NORMALUX range unusually versatile for use with high-pressure discharge lamps in factories, indoor stadiums, tennis courts or swimming pools, and in highway underpasses.

The luminaires NORMALUX are available in the following versions:

open	IP 20
open with louvre	IP 20
with glass cover	IP 40 or IP 54

Reflectors are available in the following versions:

symmetrical with patterned surface	SD
extreme high bay	ET
asymmetrical with patterned surface	AD




Le programme de luminaires NORMALUX est construit de façon conséquente avec un petit nombre de composants normalisés. Grâce aux possibilités de changement des différents composants, la gamme NORMALUX présente de nombreuses possibilités d'emploi de lampes à décharge à haute pression, dans les halls industriels, salles de sports, courts de tennis couverts, piscines, passages souterrains.

Les luminaires NORMALUX sont livrables dans les exécutions suivantes:

ouverte	IP 20
ouverte avec grille à lamelles	IP 20
avec verre de fermeture trempé	IP 40 ou IP 54


Les réflecteurs dans les exécutions ci-après:

symétrique, structuré	SD
faisceau lumineux extrêmement étroit	ET
asymétrique, structuré	AD





NORMALUX-KB



Anbauleuchte für Industrie- und Sporthallen. Gehäuse Stahlblech weiß thermolackiert. Reflektoren aus anodisiertem Reinstaluminium, symmetrisch mit Design-Struktur [SD]. Der Geräteraum ist aus thermischen Gründen vom Lampenraum getrennt angeordnet. Geräteträger mit Betriebsgeräten und Anschlussklemme 5x4mm² abklapp- und aushängbar. Kabeleinführung mit Stopfen M20. Etwaiges Abschlussglas werkzeuglos bedienbar.

IP 20: offen ohne Glasabschluss

IP 40: mit Glasabschluss







Befestigungs-Zubehör bitte separat bestellen.

Surface mounted luminaire for factories and indoor gymnasiums. Housing in galvanized steel white thermocoated. Reflector of anodized high purity aluminium, symmetrical with patterned surface [SD]. For thermal reasons, the gear compartment is separated from the lamp space. Control gear unit with terminal 5x4mm² can be hinged down and removed as required. Cable entry through M20 glands. Glass cover can be opened without tools.

IP 20: open version, without glass cover

IP 40: with glass cover

Fixing accessories have to be ordered separately.


Art. No. IP 20	
7-1320SD-1345	1 x 150W HST
Art. No. IP 20	 / 
7-1320SD-1365	1 x 250W HST/HIT
Art. No. IP 40	
7-1322SD-1345	1 x 150W HST
Art. No. IP 40	 / 
7-1322SD-1365	1 x 250W HST/HIT

Luminaire apparent pour les halls industriels et salles de sports. Boîtier en tôle d'acier thermolaqué blanc. Réflecteurs en aluminium anodisé brillant, symétrique, structuré [SD]. Pour des raisons thermiques, le compartiment d'appareillage est séparé de celui de la lampe. Bloc d'appareillage avec borne de raccordement 5x4mm² basculable et démontable. L'entrée de câble avec presse-étoupes M20. Le maniement du verre se fait sans outils.

IP 20: exécution ouvert, sans verre

IP 40: avec verre

Les accessoires de fixation doivent être commandés séparément.




Einbau-Rahmen, weiß thermolackiert, an Gehäuse angenietet. Ohne Angaben wird der Rand unten bündig angenietet. Auf Wunsch bis max. 70mm über den Rand vorstehend.

Fixing frame for flush mounting, white thermocoated. To specify whether the luminaire has to be flush to the frame or up to 70mm underneath to it.

Cadre encastrement, thermolaqué blanc, riveté au luminaire. En cas usuel, le cadre est riveté à fleur du luminaire. Sur demande: cadre saillant, au max. 70mm.

Art. No.
7-8092




1 Satz Haltewinkel, Stahl verzinkt, inkl. 4 Schrauben zur Befestigung am Leuchtengehäuse.

Fixing unit steel galvanized, incl. 4 screws.

Garniture de fixation en acier zingué, y compris 4 vis.

Art. No.

7-8090




1 Satz Kettenpendel, Stahl verzinkt, inkl. 4 verstellbarer Ringschrauben zur Befestigung am Leuchtengehäuse.

Fixing chains steel galvanized, incl. 4 screws.

Garniture de suspension à chaînes en acier zingué, avec 4 vis à anneau réglables.

Art. No.

7-8115



1 Satz Wandkonsolen, Stahl verzinkt, inkl. 4 Schrauben zur Befestigung an Leuchtengehäuse.

Wall console unit, steel galvanized, incl. 4 screws.

Garniture de consoles murales, acier zingué, y compris 4 vis.

Art. No.

7-8093

Fassung E27 für Halostar-Lampe.
Lampholder E27 for Halostar lamp.
Douille E27 pour la lampe Halostar.

Art. No.


7-8057-K

Ersatzglas [ohne Rahmen].
Spare glass [without frame].
Verre de rechange [sans cadre].

Art. No.

7-1322-G16

NORMALUX-K



Anbauleuchte für Industrie- und Sporthallen. Gehäuse Stahlblech grau RAL 9006. Reflektoren aus anodisiertem Reinstaluminium, asymmetrisch [AD], symmetrisch [SD] oder tief strahlend [ET]. Der Geräteraum ist aus thermischen Gründen vom Lampenraum getrennt angeordnet. Geräteträger mit Betriebsgeräten und Anschlussklemme 5x4mm² abklapp- und aushängbar. Kabeleinführung mit Stopfen M20. Etwaiges Abschlussglas werkzeuglos bedienbar. IP 20: mit Glasabschluss, Geräteraum belüftet. IP 40: mit Glasabschluss, Geräteraum nicht belüftet. Befestigungs-Zubehör bitte separat bestellen.

Surface mounted luminaire for factories and indoor gymnasiums. Housing in galvanized steel grey RAL 9006. Reflector of anodized high purity aluminium, asymmetrical [AD], symmetrical [SD] or extreme high bay [ET]. For thermal reasons, the gear compartment is separated from the lamp space. Control gear unit with terminal 5x4mm² can be hinged down and removed as required. Cable entry through M20 glands. Glass cover can be opened without tools.

IP 20: with glass cover, gear compartment is vented. IP 40: with glass cover, gear compartment is not vented.


Fixing accessories have to be ordered separately.

Art. No. IP 20	 / 
7-1002SD-1365	1 x 250W HST/HIT
7-1002SD-1395	1 x 400W HST/HIT
7-1002AD-1365	1 x 250W HST/HIT
7-1002AD-1395	1 x 400W HST/HIT
7-1002ET-1365	1 x 250W HST/HIT
7-1002ET-1395	1 x 400W HST/HIT
Art. No. IP 40	 / 
7-1001SD-1365	1 x 250W HST/HIT
7-1001AD-1365	1 x 250W HST/HIT
7-1001ET-1365	1 x 250W HST/HIT

Luminaire apparent pour les halls industriels et salles de sports. Boîtier en tôle d'acier thermolaqué gris RAL 9006. Réflecteurs en aluminium anodisé brillant, asymétrique [AD], symétrique [SD] ou extrêmement étroit [ET]. Pour des raisons thermiques, le compartiment d'appareillage est séparé de celui de la lampe. Bloc d'appareillage avec borne de raccordement 5x4mm² basculable et démontable. L'entrée de câble avec presse-étoupe M20. Le maniement du verre se fait sans outils.

IP 20: avec verre, compartiment d'appareillage aéré.



IP 40: avec verre, compartiment d'appareillage ne pas aéré. Les accessoires de fixation doivent être commandés séparément.




Einbauleuchte.
*Diese Leuchte ist aus thermischen Gründen für 400W nicht geeignet. NORMALUX-GP verwenden.

Recessed mounted luminaire.
*Due to thermal reasons, this fitting can not be equipped with 400W lamps. NORMALUX-GP has to be used instead.

Luminaire pour montage encastré.
*Ce luminaire ne peut pas être équipé avec 400W pour des raisons thermiques. Voir NORMALUX-GP.

Art. No. IP 40*	 / 
7-1003SD-1365	1 x 250W HST/HIT
7-1003AD-1365	1 x 250W HST/HIT
7-1003ET-1365	1 x 250W HST/HIT

ZUBEHÖR ACCESSORIES ACCESSOIRES



1 Satz Kettenpendel. Stahl verzinkt, inkl. 4 verstellbarer Ringschrauben zur Befestigung am Leuchtengehäuse.

Fixing chains steel galvanized, incl. 4 screws.

Garniture de suspension à chaînes en acier zingué, avec 4 vis à anneau réglables.


Art. No.
7-8115

ERSATZ-ZUBEHÖR ACCESSORIES ACCESSOIRES

Ersatzglas [ohne Rahmen].
Spare glass [without frame].
Verre de rechange [sans cadre].

Art. No.
7-8057-K
7-1001-G16

NORMALUX-G




Art. No. IP 43	
7-1004SD-1395	1 x 400W HST/HIT
7-1004AD-1395	1 x 400W HST/HIT
7-1004ET-1395	1 x 400W HST/HIT

Anbauleuchte, IP 43, für Industrie- und Sporthallen. Gehäuse Stahlblech grau RAL 9006. Reflektoren aus anodisiertem Reinstaluminium, asymmetrisch [AD], symmetrisch [SD] oder tief strahlend [ET]. Der Geräteraum ist aus thermischen Gründen vom Lampenraum getrennt angeordnet. Geräteträger mit Betriebsgeräten und Anschlussklemme 5x4mm² abklapp- und aushängbar. Kabeleinführung mit Stopfen M20. Abschlussglas werkzeuglos bedienbar. Befestigungs-Zubehör bitte separat bestellen.

Surface mounted luminaire, IP 43, for factories and indoor gymnasiums. Housing in galvanized steel grey RAL 9006. Reflector of anodized high purity aluminium, asymmetrical [AD], symmetrical [SD] or extreme high bay [ET]. For thermal reasons, the gear compartment is separated from the lamp space. Control gear unit with terminal 5x4mm² can be hinged down and removed as required. Cable entry through M20 glands. Glass cover can be opened without tools. Fixing accessories have to be ordered separately.

Luminaire pour montage apparent, IP 43, pour les halls industriels et salles de sports. Boîtier en tôle d'acier gris RAL 9006. Réflecteurs en aluminium anodisé brillant, asymétrique [AD], symétrique [SD] ou extrêmement étroit [ET]. Pour des raisons thermiques, le compartiment d'appareillage est séparé de celui de la lampe. Bloc d'appareillage avec borne de raccordement 5x4mm² basculable et démontable. L'entrée de câble avec presse-étoupe M20. Le maniement du verre se fait sans outils. Les accessoires de fixation doivent être commandés séparément.




Art. No. IP 40	
7-1005SD-1395	1 x 400W HST/HIT
7-1005AD-1395	1 x 400W HST/HIT
7-1005ET-1395	1 x 400W HST/HIT

Einbauleuchte.

Flush mounted luminaire.

Luminaire pour montage encastré.

ZUBEHÖR ACCESSORIES ACCESSOIRES



1 Satz Kettenpendel, Stahl verzinkt, inkl. 4 verstellbarer Ringschrauben zur Befestigung am Leuchtengehäuse.

Fixing chains steel galvanized, incl. 4 screws.

Garniture de suspension à chaînes en acier zingué, avec 4 vis à anneau réglables.

Art. No.
7-8115

Fassung E27 für Halostar-Lampe.
Lampholder E27 for Halostar lamp.
Douille E27 pour la lampe Halostar.

Art. No.
7-8057-K

ERSATZ-ZUBEHÖR ACCESSORIES ACCESSOIRES

Ersatzglas [ohne Rahmen].
Spare glass [without frame].
Verre de rechange [sans cadre].

Art. No.
7-1004-G16